

RACKS DE DÉPANNAGE POUR VEHICULES GNC OU GNL* **NOMAGAZ**[®]

**LE GAZ NATUREL OU BIOGAZ COMPRIMÉ OÙ VOUS VOULEZ !
DÉPANNEZ UN BUS, UN POIDS LOURD, UN TRACTEUR,
UN CHARIOT ÉLÉVATEUR FONCTIONNANT AU GNC OU GNL
EN TOUTE SIMPLICITÉ EN QUELQUES SECONDES !**



**UN RACK DE 25KG
DE GNC À 200 BARS
REDONNE
À UN POIDS LOURD
ENVIRON
40 KILOMÈTRES
D'AUTONOMIE !**

REPLISSAGE
SIMPLE EN STATION
SUR ABOUT NGV1
SUR ENTRÉE DES
2 OU 4 BOUTEILLES
DE 80 LITRES
RELIÉS PAR
TUBE INOX HP.



RACK DE 25KG
À 200 BARS

FUSIBLE THERMIQUE ET DISQUE DE RUPTURE SUR LES VANNES
POUR PLUS DE SÉCURITÉ

MANOMÈTRE DE CONTRÔLE 0/300 BARS
POUR VISUALISER LA PRESSION DISPONIBLE.



TRANSFERT PAR FLEXIBLE ET DÉCONNEXION DU NEZ D'EMPLISSAGE FACILE
PAR VANNE 3 VOIES TRANSPORT JUSQU'À 2 RACKS DE 25KG OU D'UN RACK
DE 50KG SANS ADR (320L).

LA VERSION GNC ÉQUIPÉ D'UN FLEXIBLE DE 5,50M (FLEXIBLE 10M EN OPTION)
ET D'UNE VANNE 3 VOIES SUR UN NEZ D'EMPLISSAGE NGV1.

LA VERSION GNL COMPREND UNE DOUBLE SORTIE HAUTE PRESSION SUIVI
D'UN DÉTENDEUR 250/15 BARS ÉQUIPÉ D'UN FLEXIBLE DE 5,50M ET D'UN NEZ JC
CARTER POUR UNE CONNEXION SUR LE VÉHICULE GNL PAR LA PURGE
PERMETTANT DE REMPLIR LE OU LES RÉSERVOIRS GNL EN PANNE SÈCHE.

BOUTEILLES SOUS RÉGLEMENTATION TPED (BOUTEILLES TRANSPORTABLE)
(*VÉHICULE GNL ÉQUIPÉ D'UNE PURGE SÉPARÉE)

CARGAZ[®]
APPLICATIONS GPL ET GAZ NATUREL

(00 33) 0474 01 87 06

www.cargaz.fr